

花王漆 蓝天使防水涂料

基本参数

产地:	广东 同参数产品
储存期:	24个月 同参数产品
耗漆量:	1.7 (m ² /kg) 同参数产品
类别:	内墙漆 同参数产品
耐水性:	优 同参数产品
外观:	桶装 同参数产品
用途范围:	家装 工程 建筑 同参数产品
漆膜颜色:	灰色 同参数产品
品牌:	花王漆 同参数产品
单件净重:	20KG 同参数产品
液态类型:	水乳型 同参数产品

产品名称：蓝天使防水涂料

产品介绍：本产品是以硅、碳、丙防水树脂及多种助剂为原料，采用独特工艺经高温聚合而成的乳液，

使用时再加入特殊的粉料，经科学配制而成的具有**防水功能的新一代水性双组份防水材料。

产品特点：

独特配方：防水层干固后长期泡水不粉化、不开裂、不渗透；

粘力：**防水层干固后可直接在表面铺贴瓷砖；

健康环保：水性材料，不含有害物质，更环保、更健康、更放心。

适用范围：适用于新旧建筑物各部位的防潮防霉、防水补漏等。

基面处理：

- 1、基面应为坚固、平整、无灰尘、无油污的毛坯面；
- 2、阴阳角应做成圆弧形；管根、墙根、节点应先做增强处理（可加无纺布）。

施工配比：

- 1、按 A 组份（液料）：B 组份（粉料）=1 袋：1 袋进行配比。
- 2、先将液料倒入容器中，然后慢慢倒入粉料，用低速电动搅拌器搅拌至均匀无生粉团的混合浆料。

若浆料太稠或基面太干燥，可在调料时加入适量清水稀释。

施工方法：

- 1、施工前须用清水充分润湿基面，但不能有明水；
- 2、将调配好的浆料直接刷涂（或滚涂）在基面上；
- 3、涂刷要均匀，不可漏刷、漏涂、露底，涂层应不留砂眼、气孔；
- 4、一般需涂刷两遍，每遍涂刷不宜过厚，防止开裂（尤其是管根、墙角处），第二遍涂刷在**遍涂层表干后（一般约间隔 2 小时）垂直交叉进行。

注意事项：

- 1、防水产品适宜的施工温度为 5°C~35°C，空气湿度≤85%，应避开高温、低温和室外阴雨天气环境下施工。
- 2、施工现场应保持通风，防水涂层施工完毕后要防止霜冻、曝晒、雨淋。
- 3、防水涂层施工完毕进行装饰面层施工时，应避免破坏防水层。
- 4、建议使用水泥砂浆或正规达标的瓷砖胶铺贴瓷砖，以达到**的粘贴效果，防止瓷砖空鼓、脱落。
- 5、混合浆料建议在 4 小时内用完。

6、闭水试验应在防水层实干后进行（正常温度、湿度环境下 48 小时以上）。

7、施工过程中，如防水材料不慎入眼，请立即用清水冲洗。

贮存条件：

1、须在 5°C~35°C 条件下阴凉、干燥、通风库内密封贮存，保质期为 12 个月。

2、本产品为水性产品，可按常规货物运输，运输时应防止曝晒、受冻、挤压、碰撞，保持包装的完好性。