

## 产品简介

**产品简介：**水性丙烯酸内墙底漆，具有较强的渗透力和封闭性，并具有优异的抗碱能力，同时能提高面漆的附着力。可广泛用于建筑物内部墙面、天花板、水泥、石膏板的封闭和打底。

**主要成分：**丙烯酸酯、无铅颜料、水性添加剂等。

**使用说明：**施工前确保室内墙面和天花板清洁、干燥、牢固、无油渍和浮尘，墙体 PH 值小于 10，湿度低于 10%，新墙应保证墙面有足够的养护期（4-8 周）。旧墙如漆膜完好地附着在墙面上，可用高压水枪冲去表面灰尘，并充分干燥；如漆膜破损并有粉化，应铲除破损部分，并修补平整，干燥后打磨。可采用刷涂、喷涂、辊涂三种不同方式施工，推荐最大加水稀释比率为 25%。

**施工条件：**环境温度 5℃ 以上，相对湿度低于 80% 以下施工。

**干燥时间：**0.5 小时/25℃ 表干，2 小时/25℃ 可进行重涂。

**工具清理：**所有工具使用完毕，立即用清水冲洗干净。

**安全与环保措施：**施工时应用手套、安全帽、护目镜等防护用品，并保持环境通风。空桶和残余涂料应按照当地规定进行销毁。

**存储条件：**1℃-35℃ 密封贮存，严防冰冻。

**保质期：**产品未经开启，有效贮存期为 3 年。

**产品包装：**18L

**执行标准：**GB18582-2008